

Baubeschreibung 3,50m Standardbauwagen Typ

*** Ausführung, einachsig, 25km/h, ungefedert, ungebremst ***

Rahmen:	ISO-Norm U 65 Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert Bauwagenleergewicht: m ≈ 980kg Zul. Gesamtgewicht: m = 1300kg mit Maulkupplung, Kuppelhöhen: PKW-Kupplung: ca. 450mm
Dachaufbau:	Dachentwässerung: zwei außenliegende Dachrinnen Dachoberfläche: verzinktes Stahlblech gewellt mit 40mm Wellen Belastbarkeit: 500 N/m ² (nicht begehbar) Isolierung: 40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102, Innenverkleidung: 4 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, weiß,
Wandaufbau:	Außenhaut: verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm, zwangsbelüftet montiert Lackierung: PVDF-Lack, seidenmatt, Farbe RAL 7032, kieselgrau, Isolierung: 40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102 Innenverkleidung: 4 mm melaminharzbeschichtete HF-Platte, V20, Druckmuster
Bodenaufbau:	Konstruktion: querlaufende Stahlträger aus U-Profilen, Fußboden: 2x16mm Spanplatten, V100, lebenslange Unterbodenbeschichtung, Innen speziellen wasserabweisenden dauerhaften Bodenanstreich, Wandanschluß mit 8mm Spanplatten-Sockelleisten Belastbarkeit: Im Stand standardmäßig 1000 N/m ² , in Fahrt zGG beachten,
Außentüren:	1 Stck. Stahl-Außentür 750x1875, ZK, isoliert, verzinkte und lackierte Stahlzarge, Gummidichtung, Zylinderschloß mit 3 Schlüssel und Sturmhaken, Tür in Wagenfarbe lackiert,
Treppe:	1 Stck. verzinkte zweistufige Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar
Windfang:	1 Stck. Windfang als Vorhang ausgebildet, schwerentflammbarer,
Bänke:	2 Stck. 1,80m als Truhe ausgebildet, 19mm Spanplatte V20, Farbe grau, Sitzfläche weiß beschichtet, abwaschbar,
Tisch:	1 Stck. Stabiles verz. Stahlrohrtischgestell mit 1,80 x0,70m Tischplatte aus 19mm Spanplatte, allseitig weiß beschichtet, abwaschbar
Fenster:	1 Stck. Kst.- Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahlläden von innen verriegelbar, Läden lackiert in RAL 7016
Kleiderhaken:	6 Stck. An Innenwand mit Holzaukleidung (Verstärkung) verschraubt,
E-Installation:	1 Stck. CEE-Außenanschluß, 230V/16A, Eingang, (3,5KW) 1 Stck. Lichtschalter mit Steckdose kombiniert
Beleuchtung:	1 Stck. Deckenlampe 60W, IP 20, mit Drahtgitter
Heizung:	1 Stck. E- Heizer 2000W mit Thermostat,